

Vejledning til bumperz

Start med at skrue beskyttelseslåget af ventilen (Fig 1)



Fig. 1

Skru den lille ventil løs ved at dreje den med fingrene (Fig. 2)



Fig. 2

Fyld luft i bumperz med den medfølgende blæser (Fig. 3)



Fig. 3

Når bumperz er fyldt med luft, skrues ventilen og beskyttelseslåget fast igen (Fig 4.)



Fig. 4

VEND

Efter brug:

Inden bumperz tømmes for luft, skal de rengøres og tørres!

Herefter kan de tømmes for luft ved at løsne ventilen.

For at få det sidste luft ud af bumperz, bruges blæseren/sugeren ved at sætte mundstykket på sugeindgangen. (Fig 5)



Mundstykket placeres nu over ventilen på Bumberen og det sidste luft suges ud, (fig 6) så den bliver vakumpakket. Når blæseren fjernes, skal du skynde dig at lukke ventillen, da bumperen ellers suger luft ind.



Fig 6.



Fig. 7

Når bumperz er helt tomme for luft, rulles og pakkes de, med de medfølgende bæltter (se fig 8 - 11): Læg 1/3 del af bumperen ind over, læg derefter den anden tredjedel ind over.



Fig. 8



Fig. 9

Nu har du en "firkant" der kan rulles. Sørg for at rulle MEGET stramt, og sæt bæltet omkring med det samme. (Se figur 8-11)

Bumpers lægges i tasken sammen med posen med blæser, bold, og vejledning.



Fig. 10



Fig. 11